



RIDEAUX DE  
COMPARTIMENTAGE

## RF E60 – Rideau métallique de compartimentage

E60-EW20

**Procès-verbaux**

Résistance au Feu

E60  
EW20Rapport classification Efectis  
Nederland : 2013-Efectis-  
R0421b

DAS

Conforme à la NFS 61-937

**Dimensions P.L.(mm)**

	Mini	Maxi
Largeur	illimité	15000
Hauteur	illimité	15000

**Descriptif**

Le rideau est constitué de lames en acier galvanisé, simple peau.

Le tablier est stocké sur un tambour d'enroulement en acier. A une extrémité est fixée une roue dentée assurant la transmission par chaîne au groupe motoréducteur.

Le guidage du tablier est assuré par des coulisses latérales.

Manœuvre par moteur 400V+T+N avec frein électromagnétique et régulateur centrifuge intégré pour descente gravitaire régulée. Boîte à boutons pour commande manuelle.

Barre palpeuse suivant NFS 61937.

Manœuvre intensive 55 000 cycles.

**Finition**

Tôle galvanisée

**Caractéristiques tablier**Masse : 13 kg/m<sup>2</sup>**Fermeture**

Fermeture automatique par déclencheur électromagnétique asservi au réseau détection incendie.

**Fixation**

Sur portique béton

**Options**

- Possibilité RAL au choix
- Ajout d'un caisson acier galvanisé et/ou capotage moteur
- Détection individuelle par DAD + détecteurs
- Gyrophares
- Alarme sonore

