



PORTES & TRAPPES  
(STANDARD & TECHNIQUES)

## C61SL – Porte coulissante 1 vantail

*Montage sur linteau*

E60

**Procès-verbaux**

Résistance au Feu

E60	PV Efectis 08-A-172
PV CNPP SA 08 01 13	
PV CNPP SA 08 01 14	

DAS

Dimensions P.L.(mm)		Mini	Maxi
	<b>Largeur</b>		Illimitée
<b>Hauteur</b>		Illimitée	2410

**Vantail**

Parements en tôle d'acier traitée anti-corrosion d'épaisseur 75/100e mm, formant caisson de 58 mm  
 Assemblage sur site de panneaux modulaires  
 Ame d'isolation rigide  
 Masse vantail = 30 kg/m2 environ

**Fonctionnement**

Sur rail droit, fermeture par contrepoids  
 Sur rail incliné, avec inclinaison de 1,5%

**Suspension**

Rail tubulaire et chariot à galets à billes en acier traité.  
 Guidage au sol.  
 Butée arrière fixée au mur

**Etanchéité**

Recouvrement haut et latéral du vantail sur la maçonnerie de 100 mm.  
 Cadre mural et profil sur porte en tôle d'acier d'épaisseur 2 mm, formant chicanage à la fermeture en parties haute et arrière.  
 Joint intumescent collé sur le cadre mural.  
 Profil de réception avant en tôle d'acier de 2mm.

**Montage et fixation**

Par chevilles métalliques M8x65 et M10x60 ancrées dans un portique béton.

**Equipements**

Une poignée cuvette sur chaque face en acier électrozingué  
 Déclencheur thermosensible à 70°C, à relier à la DI, avec ligne fusible simple.

**Equipements optionnels**

- Déclenchement asservi par ventouse électromagnétique à rupture ou à émission de courant.
- Contrepoids sur rail horizontal.
- Ensemble autonome de détection DAD
- Protection grillagée.
- Serrure à empennage au sol.
- Doublement de la ligne fusible.

Portillon

- Portillon de service incorporé E60 de 900 x 2000 (surface maxi vantail 2,3m<sup>2</sup>) avec seuil handicapé < 20 mm par rapport au sol.

**Finitions possible**

Tôle GALVA  
 THERMOLAQUAGE mat, aspect givré par poudrage polyester cuit au four suivant nuancier RAL

RECOUVREMENT

LPL ( en mm )	RL
Jusqu'à 3000 inclus	100
De 3001 à 4000	110
De 4001 à 5000	120
De 5001 à 6000	130
De 6001 à 6250	140

Fixation Sur Linteau

